



\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Zn tlv ^manwKv tlmÄ,-td-j³ Hm^v tlc f enan-äUv

sh«n-ñ-«.-]n.-H.,

Aen-apiv.

t^m- \wjÀ

2222251 / 52 / 45

\w: Fkv.-F-^vkn.sl/Fkv.Un/2018-p19/1244

Xob-X-n :

**teew/ZÀLmkv ]c-kyw**

tlmÀ,-td-jsâ A[o-\-X-bn-ep-ff Xmsg ]dbp¶ FtläplfnÂ Imänepw, agbnepw HSn<sup>a</sup>phoW d<sup>o</sup>À ac\$Ä tee<sup>n</sup>Â FS

Ftlänsâ t]cv
--------------

Dt±i	Xq;w
------	------

\ncX{Zhyw
-----------

lpacwlpSn
-----------

25.00	Fw.än.
-------	--------

6,00	0/p-	cq]
------	------	-----

sNcp_n«lmhv
-------------

12.00	Fw.än.
-------	--------

3,000/p-	cq]
----------	-----

a	pf-fp-ae
---	----------

34.00	Fw.än.
-------	--------

8,000/p-	cq]
----------	-----

ncX{Zh-yhpw sS<sup>3</sup>UÀ t^md̄nsâ hne-bmb 177/ p cq]bpw AS̄v cPntìÀUv Hm-^o-knÂ n¶pw **07-07-2018**

----  
]lÂ  
1.00

aWn hsc

hm§mhp¶¶XmWv. ZÀLm-kp-lÄ At¶¶ Znhkw

1.30

aWnhsc kzo-l-cn-ïp-¶¶Xpw AXnp tijw

2.00

aWnijv teew/ZÀLmkv

Xpd-ïp-¶¶-Xp-am-bn-cnbpïpw.

lqSpXÂ hnhc §Äïv cPn.Hm^okpambn {]hÀ`n kab§fnÂ\_Ôs,tS--XmWv.

H,v

amtPnwKv UbdlvSÂ

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Sl. No:**

**Particulars**

**Specifications**

**1**

**Suthali**

**A brand that gives a wt in the range 75**

**10gms/100mtrs of the**

**2**

**Spout**

**7 cm X3cm 24 guage thickness**

**3**

**Plastic Cup 600ml**

**(1)Capacity 600ml**

(2)weight should not be less than28g/cup

4

Cup Hanger

Tying Type 12 gauge

5

Ethephone

10% of purity

6

Dispersol- F

Minimum 95% purity



